

## 1 Ondergrond voorbereiden

Puzzel matten worden bij voorkeur geplaatst op een vlakke, stabiele en draagkrachtige ondergrond. Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en stofvrij is voordat met de installatie wordt begonnen.

## 2 Matten plaatsen

- Meet het oppervlak zorgvuldig in.
- Begin vanuit een rechte zijde.
- Plaats de matten niet te strak tegen vaste objecten, zodat het materiaal kan werken onder invloed van temperatuurverschillen.
- Dankzij de geïntegreerde puzzelverbinding zijn de matten eenvoudig met elkaar te koppelen.
- Voor een stabiele en strakke ligging wordt geadviseerd de naden goed op elkaar aan te sluiten en de matten gelijkmatig te verdelen over het oppervlak.



## 3 Matten op maat snijden

Gebruik een rechte lat of liniaal om de snijlijn nauwkeurig te bepalen. Maak de snijkant van het mes nat voor een nette snede. Rechte stukken kunnen met een handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat worden gemaakt. Patronen worden bij voorkeur met een decoupeerzaag gezaagd. Gebruik geen slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

### Let op: juiste zijde snijden

Let bij het plaatsen van de puzzel matten op de juiste zijde. Door het productieproces, waarbij de matten uit een blok worden gesneden, hebben de matten altijd één gladdere zijde en één ruwere zijde. Plaats de matten met de gladde zijde naar boven en de ruwere zijde naar beneden voor een optimale toepassing en afwerking.

## 4 Installatie > Puzzelverbinding

De Aslon® Puzzel matten zijn voorzien van een geïntegreerde puzzelverbinding. Hierdoor klikken de matten eenvoudig in elkaar en ontstaat een stabiele vloer zonder verbindingsspennen. De installatie vereist geen lijm of tape: de puzzelverbindingen zorgen voor een sterke en stabiele plaatsing zonder extra bevestigingsmiddelen. Controleer tijdens de installatie regelmatig of alle puzzelverbindingen volledig zijn aangesloten.

