

1 Préparation du support

Les tapis puzzle doivent de préférence être posés sur un support plan, stable et suffisamment résistant pour supporter la charge. Assurez-vous que le support est sec, propre et exempt de poussière avant de commencer l'installation.

2 Pose Tapis

- Mesurez soigneusement la surface à couvrir.
- Commencez la pose à partir d'un bord droit.
- Ne placez pas les tapis trop près des éléments fixes, afin de permettre au matériau de se dilater et de se contracter sous l'effet des variations de température.
- Grâce à leur système d'emboîtement intégré, les tapis s'assemblent facilement les uns aux autres.
- Pour obtenir une surface stable et uniforme, il est recommandé d'ajuster soigneusement les raccords et de répartir les tapis de manière homogène sur toute la surface.



3 Découpe Tapis

Utilisez une règle ou une latte bien droite pour déterminer avec précision la ligne de coupe. Humidifiez la lame du couteau afin d'obtenir une coupe nette. Les coupes droites peuvent être réalisées à l'aide d'une scie à main, d'une scie sauteuse ou d'un cutter. Pour découper des formes et des motifs, il est préférable d'utiliser une scie sauteuse. N'utilisez pas de meuleuse d'angle, de scie à onglet ou de scie sur table.

Attention : découper du bon côté. découper du bon côté.

Lors de la pose des tapis puzzle, veillez à respecter le sens de pose. En raison du procédé de fabrication, au cours duquel les tapis sont découpés dans un bloc, chaque tapis présente toujours une face plus lisse et une face plus rugueuse. Placez les tapis avec la face lisse vers le haut et la face plus rugueuse vers le bas afin de garantir une utilisation optimale et une finition soignée.

4 Installation > Système d'emboîtement

Les tapis puzzle Aslon® sont équipés d'un système d'emboîtement intégré. Celui-ci permet d'assembler facilement les tapis entre eux pour former un sol stable, sans goupilles de raccordement. La pose ne nécessite ni colle ni ruban adhésif : les systèmes d'emboîtement garantissent une installation solide et stable, sans fixations supplémentaires. Pendant l'installation, vérifiez régulièrement que tous les raccords entre les tapis sont correctement et complètement emboîtés.

