

ASLON® FLIESEN TRÄGERPLATTEN

Die Aslon® Fliesenträgerplatten reduzieren das Risiko von Schäden an der Dachabdichtung und ermöglichen eine Entwässerung unter dem auf dem Dach verlegten Bodenbelag.

ANWENDUNG – DÄCHER

Die Fliesenträgerplatten bieten eine stabile Basis für Dachterrassen, technische Anlagen und andere Dachanwendungen. Die Vorteile der Plattenlager liegen darin, Unebenheiten auszugleichen und unterschiedliche Höhen zu überbrücken. Darüber hinaus absorbieren sie Schall und Vibrationen und tragen so zu einer ruhigen und angenehmen Umgebung bei. Sie werden auf Flachdächern eingesetzt, mit Ausnahme von PVC-Dachabdichtungen.

FLIESENTRÄGERPLATTEN MIT ALUMINIUMFOLIE

Die Fliesenträgerplatten in der Größe 100 x 100 x 10 mm sind auch mit einer Aluminiumfolie an der Unterseite erhältlich. Dank der Aluminiumfolie wird die Migration von Weichmachern verhindert, sodass die Plattenlager direkt auf PVC-Dachabdichtungen verlegt werden können.

SPEZIFIKATIONEN

Farbe	Schwarz
Maße	100 x 100 x 3 mm 100 x 100 x 5 mm 100 x 100 x 10 mm (mit Aluminiumfolie) 100 x 100 x 15 mm 100 x 100 x 20 mm 150 x 150 x 10 mm 150 x 150 x 15 mm 150 x 150 x 20 mm 200 x 200 x 10 mm 200 x 200 x 15 mm 200 x 200 x 20 mm



SCHÜTZEND

Die Fliesenträgerplatten verhindern Beschädigungen und bieten dem Boden den richtigen Schutz.



EINFACH ZU VERLEGEN

Die Fliesenträgerplatten sind sehr benutzerfreundlich und werden hauptsächlich im Außenbereich eingesetzt.



NACHHALTIG

Die Fliesenträgerplatten bestehen aus recyceltem Gummigranulat und sind nach Gebrauch vollständig recycelbar.



CONTACT

✉ sales@aslon-rubber.com

🌐 www.aslon-rubber.com

📷 [@aslonrubber](https://www.instagram.com/aslonrubber)

Aslon
RUBBER