

ASLON® LAUFWEG FLIESEN

Die Aslon® Laufweg Fliesen wurden entwickelt, um Dächer mit einem sicheren Gummi-Laufweg auszustatten. Darüber hinaus bieten sie die ideale Lösung zum Schutz der Dachoberfläche.

Die Fliesen sind wasserdurchlässig und verfügen an der Unterseite über eine Noppenstruktur, sodass (Regen-)Wasser direkt abgeleitet wird und die Oberfläche schnell trocknet. Durch die rutschfeste Struktur wird die Rutschgefahr reduziert.

ANWENDUNG – DÄCHER

Diese Fliesen werden auf Flachdächern zur Erstellung eines Laufwegs eingesetzt, mit Ausnahme von PVC-Dachabdichtungen. Dadurch sind technische Anlagen für Wartungs- und Reparaturarbeiten gut erreichbar. Dies schützt das Dach und verringert die Rutschgefahr durch die rutschhemmende Oberfläche. Die Laufweg-Fliesen lassen sich mit den Aslon® Markierungsfliesen kombinieren.

STIFT-/LOCH-VERBINDUNG

Die Fliesen werden mit einer Stift-/Loch-Verbindung geliefert, wodurch die Gummifliesen mit vier Kunststoffstiften miteinander verbunden werden können.

SPEZIFIKATIONEN

Farbe	Schwarz
Maße	1.200 x 600 mm
Stärken	30 mm



WASSERDURCHLÄSSIG

Die Fliesen haben auf der Unterseite eine Noppenstruktur, wodurch (Regen-)Wasser sofort abgeleitet wird.



VERHINDERT AUSRUTSCHEN

Die Fliesen sind rutschhemmend und minimieren dadurch die Rutschgefahr.



NACHHALTIG

Die Fliesen bestehen aus recyceltem Gummigranulat und sind nach Gebrauch vollständig recycelbar.



CONTACT

✉ sales@aslon-rubber.com

🌐 www.aslon-rubber.com

📷 [@aslonrubber](https://www.instagram.com/aslonrubber)

Aslon
RUBBER