

ASLON® LOOPPAD TEGELS

De Aslon® Looppad tegels zijn ontworpen om een dak te voorzien van een veilig rubberen looppad, daarnaast zijn ze de ideale oplossing voor het beschermen van het dakoppervlak.

De tegels zijn waterdoorlatend en uitgevoerd met een noppenstructuur aan de onderzijde, zodat (regen)water direct wordt afgevoerd en het oppervlakte snel droogt. Door de stroeve structuur wordt de kans op uitglijden verkleind.

TOEPASSING DAKEN

Deze tegels worden toegepast op platte daken om een looppad te creëren, met uitzondering van PVC dakbedekking. De technische installaties zijn hierdoor goed bereikbaar voor onderhoud en reparaties. Dit zorgt ervoor dat het dak beschermd is en de kans op uitglijden kleiner wordt vanwege het stroeve oppervlak. De looppadtegels zijn te combineren met de Aslon® Markerings tegel.

PEN/ GAT VERBINDING

De tegels worden geleverd met een pen/ gat verbinding waardoor de rubbertegels onderling met elkaar te verbinden zijn met vier kunststof pennen.

SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Afmetingen	1.200 x 600 mm
Diktes	30 mm



WATERDOORLATEND

De tegels hebben een noppenstructuur aan de onderzijde, waardoor (regen)water direct wordt afgevoerd.



ANTI-SLIP

De tegels zijn antislip en minimaliseren daarmee het risico op uitglijden.



DUURZAAM

De tegels zijn gemaakt van gerecycled rubbergranulaat en zijn na gebruik volledig recyclebaar.



CONTACT

✉ sales@aslon-rubber.com

🌐 www.aslon-rubber.com

📷 [@aslonrubber](https://www.instagram.com/aslonrubber)

Aslon
RUBBER