

ASLON® MARKERINGS TEGELS

Aslon® Markerings tegels zijn ontworpen om een dak te voorzien van een veilig looppad met opvallende gele markeringen. Door de gele lijnen op de tegels zijn zonnepanelen, airconditioning units en andere technische installaties op het dak goed en veilig bereikbaar voor onderhoud. Door de diverse belijningsvarianten is het mogelijk om een veilige zone af te bakenen.

De tegels zijn waterdoorlatend en uitgevoerd met een noppenstructuur aan de onderzijde, zodat (regen)water direct wordt afgevoerd en het oppervlakte snel droogt. De tegels zijn antislip en minimaliseren daarmee het risico op uitglijden.

TOEPASSING DAKEN

Ze worden toegepast op platte daken, met uitzondering van PVC dakbedekking, en hebben een afmeting van 120 x 60 cm.

PEN/ GAT VERBINDING

De tegels worden geleverd met een pen/ gat verbinding waardoor de rubbertegels onderling met elkaar te verbinden zijn met vier kunststof pennen.

SPECIFICATIES

Kleur	zwart met gele markeringen
Afmetingen	1.200 x 600 mm
Diktes	30 mm



WATERDOORLATEND

De tegels hebben een noppenstructuur aan de onderzijde, waardoor (regen)water direct wordt afgevoerd.



ANTI-SLIP

De tegels zijn antislip en minimaliseren daarmee het risico op uitglijden.



DUURZAAM

De tegels zijn gemaakt van gerecycled rubbergranulaat en zijn na gebruik volledig recyclebaar.



CONTACT

✉ sales@aslon-rubber.com

🌐 www.aslon-rubber.com

📷 [@aslonrubber](https://www.instagram.com/aslonrubber)

Aslon
RUBBER