

ASLON® EPDM RECYCLED TEGELS

De Rubbertegels voor speelplaatsen zijn valbrekend en dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier. Ze zijn waterdoorlatend en uitgevoerd met een noppenstructuur aan de onderzijde, zodat (regen) water direct wordt afgevoerd en het oppervlakte snel droogt.

Deze rubbertegels zijn opgebouwd met een onderlaag van gerecycled SBR en een toplaag van gecoate EPDM. Hierdoor bestaat de rubbertegel volledig uit gerecycled materiaal. Ze voldoen aan alle eisen volgens de geldende PAK-voorschriften en aan alle REACH-richtlijnen. Daarnaast zijn de rubber speelplaats tegels geschikt voor sport en spel en zijn getest op valhoogtes; Head Injury Criterion (HIC).

Installatie van de rubbertegels is zeer eenvoudig. Ze worden op een vlakke en goed voorbereide ondergrond geplaatst en kunnen snel in gebruik genomen worden. De tegels zijn voorzien van een pen/ gat verbinding, waardoor ze optioneel met kunststof verbindingsspennen gekoppeld kunnen worden.

SPECIFICATIES

Kleuren	Zwart, rood, groen en grijs
Afmetingen	500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm
Diktes	30, 45, 50, 65, 80 en 100 mm
Valhoogte (HIC)	30 mm - 1,00 meter 45 mm - 1,37 meter 50 mm - 1,49 meter 65 mm - 1,90 meter 80 mm - 2,16 meter 100 mm - 3,00 meter



VALBREKEND

De EPDM tegels voldoen aan de strengste normeringen voor valdemping volgens EN1177:2018.



GELUIDSDEMPEND

Het rubber helpt contactgeluiden en trillingen te verminderen.



DUURZAAM

De tegels zijn gemaakt van gerecycled rubbergranulaat en zijn na gebruik volledig recyclebaar.



CONTACT

✉ sales@aslon-rubber.com

🌐 www.aslon-rubber.com

📷 [@aslonrubber](https://www.instagram.com/aslonrubber)

Aslon
RUBBER