

ASLON® GRASDOORGROEI TEGELS

De grasdoorgroei tegels zorgen voor een veilige en comfortabele ondergrond om op te lopen en spelen met behoud van een natuurlijk uitstraling. Door de open structuur loopt het water direct in de grond. Daarnaast helpen de grasdoorgroei tegels om gras te beschermen tegen overmatige slijtage en beschadiging.

De tegel is voorzien van een praktisch koppelsysteem, waardoor de tegels eenvoudig in elkaar haken. Zo ontstaat een stabiele en stevige ondergrond. De tegels kunnen rechtstreeks op gestabiliseerd zand worden geplaatst, waardoor hoge installatiekosten worden voorkomen.

BESCHIKBAAR MET EEN TOPLAAG VAN EPDM

De tegels zijn opgebouwd met een onderlaag van gerecycled SBR en een toplaag van gecoate EPDM. Hierdoor bestaan deze tegels volledig uit gerecycled materiaal. Ze voldoen aan alle eisen volgens de geldende PAK-voorschriften en aan alle REACH-richtlijnen. Daarnaast zijn de grasdoorgroei tegels geschikt voor sport en spel en zijn getest op valhoogtes; Head Injury Criterion (HIC).

SPECIFICATIES

Kleuren	Zwart en groen		
Afmetingen	1.000 x 500 mm		
Diktes	45 mm en 65 mm		
Valhoogtes (HIC)		labgetest	geïnstalleerd getest
	45 mm	1,25 m	2,00 m
	65 mm	1,57 m	2,10 m



VALBREKEND

De tegels voldoen aan de strengste normeringen voor valdemping volgens EN1177:2018.



NATUURLIJKE UITSTRALING

Door de open structuur blijft het gras zichtbaar en behoudt de ondergrond zijn natuurlijke uitstraling.



DUURZAAM

De grasdoorgroei tegels zijn slijtvast en geschikt voor langdurig en intensief gebruik in buitenruimtes.



CONTACT

✉ sales@aslon-rubber.com

🌐 www.aslon-rubber.com

📷 [@aslonrubber](https://www.instagram.com/aslonrubber)

Aslon
RUBBER