

ASLON® STALTEGELS

Aslon® Staltegels kunnen in verschillende stalomgevingen worden gebruikt, variërend van individuele boxen tot loopstallen en was- en spuitplaatsen voor een comfortabele ondergrond.

De staltegels kunnen op diverse soorten ondergronden geplaatst worden. Ze hebben uitstekende schokabsorberende eigenschappen waardoor de impact op de gewrichten van paarden en kans op blessures wordt verminderd. Daarnaast helpen ze om geluidsniveaus in de stal te verminderen en bieden een stroef oppervlak om uitglijden te voorkomen.

De staltegels zijn slijtvast, ammoniakbestendig en zorgen voor een goede isolatie van koude ondergronden. Bovendien zijn de stal tegels in de paardenstal gemakkelijk schoon te maken en kan het verbruik van bodembedekking zoals stro worden verminderd.

SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Afmetingen	500 x 500 mm en 1.000 x 1.000 mm
Diktes	30 mm en 40 mm



WATERDOORLATEND

De rubber tegels hebben een noppenstructuur aan de onderzijde, waardoor water en urine direct wordt afgevoerd.



SCHOKABSORBEREND

Ze hebben een schokabsorberende eigenschappen waardoor de impact op de gewrichten van paarden wordt verminderd.



DUURZAAM

De staltegels zijn gemaakt van gerecycled rubbergranulaat en zijn na gebruik volledig recyclebaar.



CONTACT

✉ sales@aslon-rubber.com

🌐 www.aslon-rubber.com

📷 [@aslonrubber](https://www.instagram.com/aslonrubber)

Aslon
RUBBER