
Handleiding voor het verwerken van rubber oploopp profielen voor de toepassing: DIY

Ondergrond:

Zorg voor een vlakke, stabiele en dragende ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton of dakbedekking, neem dan contact op met Aslon Rubber.

Producteigenschappen:

Rubber oploopp profielen kunnen een beperkte maat- en werkingstolerantie hebben. Het product is vervaardigd uit gerecycled rubber. Hierin kan carbon black aanwezig zijn, wat in sommige gevallen licht kan afgeven aan het oppervlak.

Gereedschap:

Gebruik geschikt gereedschap zoals een rechte lat, liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (laag toerental) met grove tand of een scherp stanleymes. Gebruik geen slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

Afwatering:

Zorg altijd voor voldoende afwatering onder en rondom het oploopp profiel. Staand water dient te worden voorkomen. Bij verlijming mag de afwatering niet worden geblokkeerd.

Product plaatsen:

- Meet zorgvuldig in en houd rekening met uitzetting en krimp door temperatuurverschillen.
- Plaats het oploopp profiel strak aansluitend op de ondergrond of vloer.
- Zorg voor een stabiele ligging zonder spanningen in het materiaal.
- Snij of zaag rechte stukken op maat met geschikt gereedschap.
- Gebruik bij voorkeur een decoupeerzaag voor het op maat maken van vormen en hoeken.
- Controleer altijd de juiste positionering voordat het product definitief wordt vastgezet.

Lijmen:

Dit product kan ook als los element worden toegepast en hoeft niet te worden verlijmd. Wilt u het product toch lijmen, hanteer dan de volgende punten:

- Verwerkingstemperatuur minimaal 8°C.
- Lijm het oploopprofiel volledig of volgens voorschrift vast op de ondergrond.
- Zorg dat de ondergrond droog, schoon en stofvrij is.
- Breng de verlijming gelijkmatig aan en voorkom open holtes.
- Werk in de richting van de afwatering of het afschot.

Onderhoud:

Regelmatig reinigen met bezem of stofzuiger.

Eventueel reinigen met water en een zachte borstel of schrobmachine.

Gebruik milde schoonmaakmiddelen (geen bijtende middelen).

Let op: gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij verwerking en plaatsing van rubber producten. Voor vragen over reiniging of verwerking kunt u contact opnemen met Aslon Rubber.