

Aslon® Daktegel voor looppaden

Aslon® daktegels voor looppaden zijn licht van gewicht, waterdoorlatend en gemaakt van gerecycled rubbergranulaat. Daarnaast is de daktegel rechtstreeks op het dak te plaatsen (met uitzondering van PVC). Met de Aslon daktegel voor looppaden zijn zonnepanelen en installaties op het dak veilig bereikbaar voor reparaties en onderhoud. Het stroeve rubber oppervlakte voorkomt slipgevaar en door de afmeting van 120 x 60 cm zijn de tegels ideaal als looppad. Door de lengte van 120 cm zijn er minder tegels nodig ten opzichte van een standaard tegel. De daktegel is gemakkelijk te combineren met onze markeringstegel en worden geleverd met een pen/gat verbinding. Door vier kunststof pennen zijn de tegels onderling met elkaar verbonden



Kleur:	Zwart
Afmetingen:	1.200 x 600 mm
Diktes:	30 mm, 40 mm en 45 mm
Waterdoorlatendheid:	920 mm/h EN 12616
Gewicht:	30 mm = 13,6 kg p/st. 40 mm = 19,58 kg p/st. 45 mm = 22,18 kg p/st.

**Licht van gewicht | Waterdoorlatend | Slijtvast
Geluiddempend | Vorstbestendig | Recyclebaar**

Aslon Rubber realiseert zich dat het welzijn van onze planeet alle aandacht verdient. Ook volgende generaties moeten in een gezonde omgeving kunnen leven. Daarom vervaardigen wij onze producten uit gerecycled rubbergranulaat, onder meer van autobanden. Hierdoor besparen we kostbare grondstoffen en beperken we het verbruik van energie en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum.

