

COMPOSITION:

SBR collé avec un liant PU et une couche supérieure d'environ 5 mm de caoutchouc EPDM collé PU résistant aux UV

DIMENSIONS:

Dimensions: 250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Épaisseur: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 80 mm en 100 mm
(épaisseur 100mm pas pour le 1000mm x 1000mm)

Tolérance de dimension

± 2%

± 5 %

COULEURS:

Diverses couleurs RAL et mélanges de couleurs

DÉCOLORATION:

le caoutchouc EPDM est grand teint et le liant PU est résistant aux UV, cependant, une décoloration des carreaux peut se produire

NOIR CARBONE:

Le noir carbone est un colorant noir contenu dans les dalles, qui peut en sortir par des influences météorologiques.

GARANTIE:

3 ans de garantie sur la durabilité du produit appliqué sur un toit-terrasse, balcon ou galerie. La garantie ne s'applique pas à la couleur.

DENSITÉ:800 kg/m³**PERMÉABILITÉ À L'EAU:**

325 mm/h EN 12616

COMPORTEMENT AU FEU:

Efl to EN 13501

COMPORTEMENT FUMÉE:

S1

VALEUR D'ISOLATION:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

