

COMPOSITION:

Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU et éventuellement un colorant

DIMENSIONS:

Dimensions: 400 x 400 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Épaisseur: 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 65 mm et 100 mm
(100 mm indisponible en 1000 mm x 1000 mm)

Tolérance de dimension

± 2%

± 5 %

COULEURS:

noir



roge



vert



gris



DÉCOLORATION:

Ce produit ne garde pas sa couleur, il peut se décolorer par des influences météorologiques et la marche sur les dalles

NOIR CARBONE:

Le noir carbone est un colorant noir contenu dans les dalles, qui peut en sortir par des influences météorologiques.

VOILE DE CALCAIRE/CIMENT:

Par des influences météorologiques et un voile de calcaire/ ciment d'objets environnants, un voile blanc peut apparaître sur les dalles et les tapis.

GARANTIE:

3 ans de garantie sur la durabilité du produit appliqué sur un toit-terrasse, balcon ou galerie. La garantie ne s'applique pas à la couleur.

DENSITÉ:

800 kg/m³

PERMÉABILITÉ À L'EAU:

920 mm/h EN 12616

COMPORTEMENT AU FEU:

Efl to EN 13501

COMPORTEMENT FUMÉE:

S2

VALEUR D'ISOLATION:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

HAUTEURS DE CHUTE CRITÈRES DE BLESSURE À LA TÊTE (HIC)

Les dalles Aslon SBR satisfont aux normes les plus strictes en matière d'absorption d'impacts, à savoir EN 1177:2018 & 1177:2017.

Épaisseurs	Hauteurs de chute
25 mm	0,80 m
30 mm	1,00 m
40 mm	1,45 m
45 mm	1,50 m
55 mm	1,70 m
75 mm	2,40 m
100 mm	3,00 m

