

Aslon Aslon® EPDM Fliesen

RUBBER

MATERIALZUSAMMENSETZUNG:

SBR gebunden mit PU-Bindemittel und einer Deckschicht aus ca. 5 mm UV-beständigem PU-gebundenem EPDM-Kautschuk

GRÖSSE UND STÄRKE:

Grösse 500 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm

Stärke: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 80 mm und 100 mm

Toleranzmass:

± 2%

± 5 %

FARBEN:

Verschiedene RAL-Farben und Farbmischungen

FARBECHTHEIT:

Das Produkt ist nicht farbecht und die Farbe kann sich durch Witterungseinflüsse und Begehen der Gummifliesen verändern

CARBON-BLACK:

Carbon-Black ist ein schwarzer Farbstoff, der in jeder Gummifliese enthalten ist und durch Witterungseinflüsse austreten kann.

KALK-/ZEMENTSCHLEIER:

Durch Witterungseinflüsse und einen Kalk-/Zementschleier der umgebenden Objekte können sich weiße Ausblühungen auf den Fliesen und Matten bilden.

GARANTIE:

3 Jahre Garantie auf Abriebfestigkeit des Produktes bei Verwendung für Dachterrasse, Balkon oder Galerie. Die Garantie gilt nicht für die Farbe.

DICHTE:

800 kg/m³

PERMEABILITÄT:

325 mm/u EN 12616

BRANDKLASSE:

Efl to EN 13501

RAUCHKLASSE:

S2

ISOLATIONSWERT:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

