

MATERIALZUSAMMENSETZUNG:

Recyceltes Gummitgranulat wird mit PU-Bindemittel gebunden und gegebenenfalls mit Farbstoff versetzt.

GRÖSSE UND STÄRKE:

Grösse: 250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Stärke: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm und 100 mm
(100 mm nicht für 1000 mm x 1000 mm)

Toleranzmass:

± 2%

± 5 %

FARBEN:

Schwarz

Rot

Grün

Grau



FARBECHTHEIT:

Das Produkt ist nicht farbecht. Die Farbe kann durch Witterungseinflüsse oder das Begehen der Fliesen verblassen.

CARBON-BLACK:

Carbon-Black ist ein schwarzer Farbstoff, der in jeder Gummifliese enthalten ist und durch Witterungseinflüsse austreten kann.

KALK-/ZEMENTSCHLEIER:

Durch Witterungseinflüsse und einen Kalk-/Zementschleier der umgebenden Objekte können sich weiße Ausblühungen auf den Fliesen und Matten bilden.

GARANTIE:

3 Jahre Garantie auf Abriebfestigkeit des Produktes bei Verwendung für Dachterrasse, Balkon oder Galerie. Die Garantie gilt nicht für die Farbe.

DICHTE:

800 kg/m³

PERMEABILITÄT:

920 mm/u EN 12616

BRANDKLASSE:

Efl to EN 13501

RAUCHKLASSE:

S2

ISOLATIONSWERT:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):

Aslon® Safe & Soft SBR-Fliesen sind vom TÜV zertifiziert. Sie entsprechen der Spielplatzgeräteverordnung EN1177

Stärken

25 mm

30 mm

40 mm

45 mm

55 mm

75 mm

100 mm

Fallhöhen

0,80 meter

1,00 meter

1,45 meter

1,50 meter

1,70 meter

2,40 meter

3,00 meter

