

# Aslon® Stoßprofile

## **MATERIALZUSAMMENSETZUNG:**

Recyceltes Gummitgranulat wird mit PU-Bindemittel gebunden

GRÖSSE UND STÄRKE:

Grösse: 750 x 300 mm

± 2%

Stärke: 20 mm, 30 mm, 40 mm und 45 mm

± 5 %

#### **FARBEN:**

Schwarz



## **FARBECHTHEIT:**

Das Produkt ist nicht farbecht. Die Farbe kann durch Witterungseinflüsse oder das Begehen der Fliesen verblassen.

#### **CARBON-BLACK:**

Carbon-Black ist ein schwarzer Farbstoff, der in jeder Gummifliese enthalten ist und durch Witterungseinflüsse austreten kann.

#### **KALK-/ZEMENTSCHLEIER:**

Durch Witterungseinflüsse und einen Kalk-/Zementschleier der umgebenden Objekte können sich weiße Ausblühungen auf den Fliesen und Matten bilden.

# **GARANTIE:**

3 Jahre Garantie auf Abriebfestigkeit des Produktes bei Verwendung im Fitnessstudios. Die Garantie gilt nicht für die Farbe.

**GRANULIEREN:** Fein 0,7-1 mm

Standaard 1 - 3 mm

**DICHTE:** 800 kg/m<sup>3</sup>, 900 kg/m<sup>3</sup> und 1.000 kg/m<sup>3</sup>

**PERMEABILITÄT:** 920 mm/u EN 12616

**BRANDKLASSE:** Efl to EN 13501

RAUCHKLASSE: S2

**ISOLATIONSWERT:** Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

