

## MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof

## AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 500 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm  
Diktes: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm en 100 mm  
(dikte 100 mm niet voor de 1000 mm x 1000 mm)

Maattolerantie  
± 2%  
± 5%

## KLEUR:

zwart rood groen grijs



## KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

## CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

## KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

## GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een speelplaats. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.

<b>DICHTHEID:</b>	800 kg/m <sup>3</sup>
<b>WATERDOOLATENDHEID:</b>	920 mm/h EN 12616
<b>BRANDKLASSE:</b>	Efl to EN 13501
<b>ROOKKLASSE:</b>	S2
<b>ISOLATIEWAARDE:</b>	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946

## VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):

De Aslon® Safe & Soft SBR tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177

Diktes	Valhoogtes
25 mm	0,80 meter
30 mm	1,00 meter
40 mm	1,45 meter
45 mm	1,50 meter
55 mm	1,70 meter
75 mm	2,40 meter
100 mm	3,00 meter

