

Aslon® Rubber op rol

RUBBER

MATERIAAL SAMENSTELLING:

gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel

AFMETINGEN EN DIKTES:

breedte:	1.050 mm en 1.250 mm	Maattolerantie ± 2%
dikte:	3 - 20 mm	± 5 %

KLEUREN:

kleur: zwart en zwart met 10% EPDM spikkel
EPDM kleur: grijs, groen, rood, blauw en geel

kleurechtheid: het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door het belopen van de vloer omdat het een gerecycled product is

SPECIFICATIES:

densiteit:	730 kg/m ³ , 930 kg/m ³ en 1.000 kg/m ³
slipweerstand:	R10
brandklasse:	Efl to EN 13501
rookklasse:	S2
isolatiewaarde:	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
geluiddemping:	ΔLw 25 DB
warmtedoorgangs coëfficiënt:	EN ISO 6946 3,13 U[W/(m 2K)]
thermische geleidbaarheid:	EN 13165 0,156 λDW/mK
thermische weerstand:	EN 13165

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor fitness. Op de kleur is de garantie niet van toepassing

