

COMPOSITION:

Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU et éventuellement un colorant

DIMENSIONS:

Dimensions: 1.000 x 500 mm

Épaisseur: 45 mm et 65 mm

Tolérance de dimension

± 2%

± 5 %

COULEURS:

noir vert



DÉCOLORATION:

Ce produit ne garde pas sa couleur, il peut se décolorer par des influences météorologiques et la marche sur les dalles

NOIR CARBONE:

Le noir carbone est un colorant noir contenu dans les dalles, qui peut en sortir par des influences météorologiques.

VOILE DE CALCAIRE/CIMENT:

Par des influences météorologiques et un voile de calcaire/ ciment d'objets environnants, un voile blanc peut apparaître sur les dalles et les tapis.

GARANTIE:

3 ans de garantie sur la durabilité du produit appliqué sur un toit-terrasse, balcon ou galerie. La garantie ne s'applique pas à la couleur.

DENSITÉ: 800 kg/m³

COMPORTEMENT AU FEU: Efl to EN 13501

COMPORTEMENT FUMÉE: S2

VALEUR D'ISOLATION: Rd 0,15 EN13165
U 3,13 EN 6946

HAUTEURS DE CHUTE CRITÈRES DE BLESSURE À LA TÊTE (HIC)

Les dalles Aslon SBR satisfont aux normes les plus strictes en matière d'absorption d'impacts, à savoir EN 1177:2018 & 1177:2017.

Épaisseurs	Hauteurs de chute
45 mm	2,10 meter
65 mm	2,20 meter

