

MATERIAAL SAMENSTELLING:

Gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof

AFMETINGEN EN DIKTES:

Afmeting: 1.000 x 500 mm

Diktes: 45 en 65 mm

Maattolerantie

± 2%

± 5%

KLEUR:

zwart

groen



KLEURECHTHEID:

Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbertegels omdat het een gerecycled product is

CARBON BLACK:

Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden

KALK/CEMENT SLUIER:

Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor een dakterras, balkon en tuin. Op de kleur is de garantie niet van toepassing

DICHTHEID:

800 kg/m³

BRANDKLASSE:

Efl to EN 13501

ROOKKLASSE:

S2

ISOLATIEWAARDE:

Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):

De Aslon® Safe & Soft Rubber grastegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177

Diktes

45 mm

65 mm

Valhoogtes

2,00 meter

2,10 meter

