

Aslon® Rubbertegels

Aslon® Rubbertegels zijn licht van gewicht, waterdoorlatend en gemaakt van gerecycled rubbergranulaat. Daarnaast is de daktegel rechtstreeks op het dak te plaatsen (met uitzondering van PVC). Met de rubbertegels zijn zonnepanelen en installaties op het dak veilig bereikbaar voor reparaties en onderhoud. Het stroeve rubber oppervlakte voorkomt slipgevaar waardoor deze tegels ideaal zijn als looppad en als dakbescherming.

Aslon rubbertegels worden geleverd met een pen/gat verbinding. Door vier kunststof pennen zijn de tegels onderling met elkaar verbonden



Kleur:	Zwart, groen, rood en grijs
Afmetingen:	500 x 250 mm 500 x 500 mm 1.000 x 1.000 mm
Diktes:	30 mm, 40 mm en 45 mm
Waterdoorlatendheid:	920 mm/h EN 12616
Isloatie waarde 3 cm:	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946

Licht van gewicht | Waterdoorlatend | Slijtvast
Geluid dempend | Vorstbestendig | Recyclebaar

Aslon Rubber realiseert zich dat het welzijn van onze planeet alle aandacht verdient. Ook volgende generaties moeten in een gezonde omgeving kunnen leven. Daarom vervaardigen wij onze producten uit gerecycled rubbergranulaat, onder meer van autobanden. Hierdoor besparen we kostbare grondstoffen en beperken we het verbruik van energie en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum.

