

## Aslon® tegeldrager

Aslon® Rubber tegeldragers worden geproduceerd uit gerecycled rubbergranulaat en zijn verkrijgbaar in diverse diktes en afmetingen.

De tegeldragers voorkomen beschadigingen aan daken en zorgen ervoor dat er afwatering mogelijk is onder de vloer, welke op het dak wordt geplaatst. Tevens kunnen oneffenheden op het dak worden weggenomen, omdat er verschillende diktes leverbaar zijn.

Rubber tegeldragers worden toegepast onder betontegels, natuursteen, hout, bij vlonderplanken van hout, kunststof, houtcomposiet en ten behoeve van aluminium onderconstructies van zonnepanelen.

Aslon Rubber realiseert zich dat het welzijn van onze planeet alle aandacht verdient. Ook volgende generaties moeten in een gezonde omgeving kunnen leven. Daarom vervaardigen wij onze producten uit gerecycled rubbergranulaat, onder meer van autobanden. Hierdoor besparen we kostbare grondstoffen en beperken we het verbruik van energie en de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum.



Kleuren: zwart

Afmetingen: 100 x 100 mm  
150 x 150 mm  
200 x 200 mm

Diktes: 10, 15 en 20 mm

Waterdoorlatendheid: 920 mm/h

Beschermend | Waterdoorlatend | Slijtvast  
Geluiddempend | Vorstbestendig | Recyclebaar

